

PIREM S.A.

Planta Ind.: Pque. Ind. TILISARAO (5773) - Pcia. San Luis
Scalabrini Ortiz 3240 - (1678) CASEROS - Pcia. Buenos Aires
Tel/fax: (54-11) 4751-0192/6040 - REPUBLICA ARGENTINA
e-mail: cividino@rcc.com.ar - web: www.cividino.com.ar



COLOGRAF

GRAFITO COLOIDAL BASE AGUA

COLOGRAF es una dispersión de grafito en agua, de partículas ultrafinas, que le confieren características de coloide.

Especialmente desarrollado para actuar como agente de despegue de machos metálicos y coquillas en fundición de bronce y latones.

Su adecuado balance hidrofílico / lipofílico y el tamaño coloidal de sus partículas aseguran una dispersión estable, aún en grandes diluciones (1 en 5) no observándose precipitaciones significativas con 2 % de sólidos.

La alta calidad del grafito base utilizado, mas la finura de las partículas arriba mencionadas, garantizan la eficacia del producto a tan alta dilución.

COMPOSICION

| FASE HOMOGENEA | FASE DISPERSA | SOLIDOS TOTALES |
|---|---------------|-----------------|
| AGUA DISPERSANTES HIDROXIDO DE AMONIO | GRAFITO 99,9% | 30 % |

APLICACION

La dilución de aplicación debe ser determinada empíricamente por el usuario, de acuerdo a sus necesidades, tomando como punto de partida, la siguiente composición orientativa :

PARA SU APLICACION POR INMERSION :

| | |
|------------|--------|
| COLOGRAF : | 20 kg |
| AGUA : | 100 kg |

PRESENTACION

Baldes plásticos conteniendo 25 kg y 10 kg neto.

