

# PIREM S.A.

Planta Ind.: Pque. Ind. TILISARAO (5773) - Pcia. San Luis  
Scalabrini Ortiz 3240 - (1678) CASEROS - Pcia. Buenos Aires  
Tel/fax: (54-11) 4751-0192/6040 - REPUBLICA ARGENTINA  
e-mail: [cividino@rcc.com.ar](mailto:cividino@rcc.com.ar) - web: [www.cividino.com.ar](http://www.cividino.com.ar)



## DESMOLDANTES



### DESMOCIV AL 2

#### Desmoldante base aluminio

#### Descripción

- .DESMOCIV AL 2 es un desmoldante líquido especialmente desarrollado para el desmoldeo de noyos y moldes producidos por sistemas de autofraguado.
- .DESMOCIV AL 2 está constituido por partículas de aluminio suspendidas en solvente alifático.
- .El efecto lubricante de dichas partículas es el que permite que el noyo o molde curado pueda ser extraído de su caja de noyos sin daños por agarre a la misma.

#### Forma de uso

- .Puede ser aplicado a pincel o soplete.
- .La superficie a recubrir debe estar limpia y seca
- .Es conveniente eliminar los excesos o acumulaciones por simple barrido con aire.
- .No es necesario que esté seco antes del moldeo, a menos que así lo requiera el pintado posterior del noyo o molde.

#### Ventajas

- ⊞ Aplicable a todos los procesos de autofraguado.
- ⊞ Muy fácilmente usable.
- ⊞ Elevado poder cubritivo.
- ⊞ Resiste varias operaciones de moldeo antes de reaplicar.
- ⊞ Permite acceder a sectores de diseño complicado.

#### Presentación

- Se provee en bidones de 5 Kg netos y baldes americanos de 20 Kg netos.
- Se recomienda mantener los envases herméticamente cerrados cuando no están en uso.