

PIREM S.A.

Planta Ind.: Pque. Ind. TILISARAO (5773) - Pcia. San Luis
Scalabrini Ortiz 3240 - (1678) CASEROS - Pcia. Buenos Aires
Tel/fax: (54-11) 4751-0192/6040 - REPUBLICA ARGENTINA
e-mail: cividino@rcc.com.ar - web: www.cividino.com.ar



PEGAMENTOS

INFORMACION TECNICA

Pegaciv TF

Peganoyo termofraguante

Descripción

Pegaciv TF es un clásico entre los adhesivos de uso en el proceso denominado shell moulding.

Como su nombre lo indica es necesario calor para obtener el curado del material.

Se trata de un producto líquido con consistencia de pasta blanda.

En su composición se encuentra un vehículo oleoso que contiene en suspensión resinas y sus catalizadores balanceadas para lograr el curado utilizando el calor remanente de la cáscara recién extraída de la matriz.

Forma de uso

Es necesario disponer de una prensa especializada para mantener el contacto de ambas partes a pegar.

En el momento de la aplicación se debe disponer de ambas cáscaras, bajero y sobre, recién moldeadas y calientes.

Se coloca una de ella en la parte inferior de la prensa.

Se aplica el peganoyo en toda la zona de contacto que se quiere adherir, en forma de un cordón de aproximadamente 4 mm de diámetro.

Inmediatamente colocar encima el sobre y prensar, manteniendo la presión durante algunos minutos hasta que fragüe.

Precaución: La distribución del producto debe tener en cuenta que al colocar el sobre, se produce el aplastamiento del cordón con el consiguiente riesgo de que se deslice peganoyo dentro de la cavidad correspondiente a la pieza, que no está a la vista en ese momento.

Ventajas

- ⇒ .Fácil aplicación
- ⇒ No necesita fuente de calor externa



Presentación

Se provee en baldes americanos de 16 y 32 Kg.netos.

Se recomienda mantener los envases herméticamente cerrados cuando no están en uso.

PIREM S.A.

Planta Ind.: Pque. Ind. TILISARAO (5773) - Pcia. San Luis
Scalabrini Ortiz 3240 - (1678) CASEROS - Pcia. Buenos Aires
Tel/fax: (54-11) 4751-0192/6040 - REPUBLICA ARGENTINA
e-mail: cividino@rcc.com.ar - web: www.cividino.com.ar



INFORMACION TECNICA

