

PIREM S.A.

Planta Ind.: Pque. Ind. TILISARAO (5773) - Pcia. San Luis
Scalabrini Ortiz 3240 - (1678) CASEROS - Pcia. Buenos Aires
Tel/fax: (54-11) 4751-0192/6040 - REPUBLICA ARGENTINA
e-mail: cividino@rcc.com.ar - web: www.cividino.com.ar



DESMOLDANTES

DESMOCIV COLD BOX

Desmoldante para proceso CAJA FRÍA

Descripción

DESMOCIV COLD BOX es un desmoldante líquido especialmente desarrollado para el desmoldeo de noyos producidos por sistemas de caja fría siendo apto para matrices de hierro o epoxi.

DESMOCIV COLD BOX está constituido por agentes de despegue disueltos en solvente alifático muy volátil.

Una vez evaporado el solvente queda sobre la superficie de la figura una delgada película transparente del agente de despegue.

El efecto lubricante del agente de despegue es el que permite que el noyo o molde curado pueda ser extraído de su caja de noyos sin daños por agarre a la misma.

Forma de uso

Por estar diseñado para un proceso de alta producción, deberá ser aplicado a soplete, preferentemente en forma automatizada.

La superficie a recubrir debe estar limpia y seca

Es conveniente regular los pulverizadores al mínimo para evitar los excesos que pueden dificultar el pintado posterior del noyo.

No es necesario que esté seco antes del moldeo, y siempre presentará una película untuosa.

Ventajas

- ⇒ Aplicable a todos los procesos de caja fría.
- ⇒ Muy fácilmente usable.
- ⇒ Elevado rendimiento.
- ⇒ Resiste varias operaciones de moldeo antes de reaplicar.
- ⇒ Permite acceder a sectores de diseño complicado.



Presentación

Se provee en bidones de 5 Kg netos y baldes de 20 Kg netos.

Se recomienda mantener los envases herméticamente cerrados cuando no están en uso.

PIREM S.A.

Planta Ind.: Pque. Ind. TILISARAO (5773) - Pcia. San Luis
Scalabrini Ortiz 3240 - (1678) CASEROS - Pcia. Buenos Aires
Tel/fax: (54-11) 4751-0192/6040 - REPUBLICA ARGENTINA
e-mail: cividino@rcc.com.ar - web: www.cividino.com.ar



INFORMACION TECNICA

