

PIREM S.A.

Planta Ind.: Pque. Ind. TILISARAO (5773) - Pcia. San Luis
Scalabrini Ortiz 3240 - (1678) CASEROS - Pcia. Buenos Aires
Tel/fax: (54-11) 4751-0192/6040 - REPUBLICA ARGENTINA
e-mail: cividino@rcc.com.ar - web: www.cividino.com.ar



AGLUTINANTES PARA NOYOS Y MOLDES

INFORMACION TECNICA

Solociv

Silicato de sodio

Descripción

Solociv comprende a una familia de silicatos con distintas características, distintas aplicaciones y por consiguiente dirigidos a distintos mercados.

Frecuentemente para una misma aplicación, distintos usuarios utilizan distintas calidades.

Siendo que el parámetro más típico para definir sus características es su densidad expresada en grados Bé enumeramos de sea forma los distintos grados disponibles

DENOMINACION	DENSIDAD
Neutro	38 / 40 ° Bé
Semi alcalino	48 / 50 ° Bé
Alcalino	45 / 56 ° Bé
Alta densidad	58 / 60 ° Bé

Forma de uso

De acuerdo a necesidad y metodología del usuario.

Presentación

Se provee en baldes americanos de 16 y 32 Kg.netos y tambores de...
Se recomienda mantener los envases herméticamente cerrados cuando no están en uso.